

# 710R

## 1K ULTRA FINE PUTTY



### DESCRIERE PRODUS

Ultra Fine Putty 710R este un chit fin de finisare 1K pentru mici zgârieturi sau ciupituri. Poate fi aplicat pe substraturi de oțel liber și pe numeroase finisaje OEM și substraturi Cromax.

### CARACTERISTICI

- 01** Are o structură omogenă fină.
- 02** Adecvat pentru cele mai mici zgârieturi sau bule de aer.
- 03** Furnizează o bună aderență.
- 04** Permite șlefuirea ușoară, rezultatul fiind un finisaj neted.
- 05** Este livrat gata de utilizare - nu necesită mixare.
- 06** Se usucă rapid, generând un finisaj neted, lipsit de pori.
- 07** Asigură o umplere facilă și rapidă.
- 08** Permite șlefuirea sau reacoperirea rapidă.

# FIȘA TEHNICĂ

## 710R


### 1K ULTRA FINE PUTTY




#### Pregătirea produselor - aplicație



Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.



Vopsea originală sau veche, șlefuită și curățată  
Suprafețe pretratate cu produse poliesterice 2K și apoi șlefuite fin.  
Surfacere Acrilice 2K 2K complet uscate sau Primer-Surfacer Epoxy 2K șlefuite și curățate



Gata de utilizare




Nu se aplică.



	<b>710R</b>
<b>20 °C</b>	30 min - 1 oră



P240 - P500



Filler  
Primer-Surfacer

Conform  
directivei COV

Acest amestec de produs nu este conform cu directiva COV

# FIȘA TEHNICĂ

## 710R

### 1K ULTRA FINE PUTTY



#### Produse

710R 1K Ultra Fine Putty



Curățați după utilizare cu un diluant adecvat de curățare, pe bază de solvent.

#### Indicații

- Materialul trebuie să fie la temperatura camerei (18-25°C) înainte de utilizare.
- Aplicați 2 până la 4 straturi subțiri, la intervale de minimum 10 minute.
- Chit Fin 1K este recomandat doar pentru zgârieturi și lovituri mici. Pentru mai multă umplere, utilizați un chit poliesteric.

Consultați Fișa de Securitate înainte de utilizare. Atenție la informațiile de precauție afișate pe recipient.

Toate celelalte produse menționate în procesul de refinisare fac parte din gama de produse Cromax. Proprietățile sistemului nu vor fi valabile când materialul respectiv este utilizat în combinație cu orice alte materiale sau aditivi care nu fac parte din gama de produse Cromax, decât dacă este altfel explicit specificat.

Doar pentru uz profesional! Informația oferită în această documentație a fost selectată cu atenție. Este bazată pe cele mai bune cunoștințe ale noastre referitoare la subiect, la data acestui document. Informația este dată doar în scopul informării. Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea, acuratețea și completitudinea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorului de a verifica informația cu privire la actualizare și conformitate cu scopul intenționat. Proprietatea intelectuală din această Informație, inclusiv patente, mărci și drepturi de autor, este protejată. Toate drepturile rezervate. Fișa de Securitate relevantă și Avertismentele afișate pe eticheta produsului trebuie să fie citite. Ne rezervăm dreptul de a modifica / elimina elemente din această Informație în orice moment, fără înștiințare și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru actualizarea Informației. Toate regulile menționate în această clauză se vor aplica în același mod pentru orice modificări viitoare și amendări.