


# 3919S PREPSOL



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Prepsol 3919S es un limpiador de preparación que elimina los contaminantes no solubles en agua, como cera, pulimento, alquitrán, siliconas y grasa procedentes de acabados antiguos antes de preparar la superficie.

**Limpiador de preparación, de base disolvente**

## CARACTERÍSTICAS

**01** Elimina los contaminantes no solubles en agua de los acabados antiguos.

# FICHA TÉCNICA

## 3919S


## PREPSOL




### Product preparation - application Limpiador de preparación



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Pintura antigua o de origen.  
Desengrasar la zona a reparar con 3919S.  
Secar con una bayeta limpia.  
Cambiar las bayetas con frecuencia. Nunca usar bayetas sucias.  
Es importante limpiar la superficie a fondo antes de lijar ya que el lijado esparcería los contaminantes por la superficie.



Listo para usar



No es aplicable

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(a)(850) 835: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(a))) listo al uso es un máximo de 850 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 835 g/li.

# FICHA TÉCNICA

## 3919S

## PREPSOL



### Productos

3919S Prepsol

### Observaciones

- Cerrar el envase después de usar. Esto evita que el material se evapore y pierda fuerza.
- No utilizar antes de aplicar cualquier revestimiento.
- No limpiar nunca metal desnudo con 3919S. Utilizar 3608S. Para zonas lijadas hasta la chapa en pequeñas reparaciones, utilizar un desengrasante.
- No dejar que el 3919S se evapore de la superficie. Tratar sólo una pequeña zona cada vez.
- Limpiador de preparación que elimina de los pintados antiguos los contaminantes no solubles en agua, como cera, pulimento, alquitrán, siliconas y grasa.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.