

WB2050

CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor ayuda a conseguir un acabado de calidad superior. Mejora la aplicación y proporciona un acabado más uniforme. Recomendado sólo para colores sólidos. Incluso en condiciones climáticas difíciles, WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor proporciona un acabado perfecto.

CARACTERÍSTICAS

- 01** Gracias a lograr una superficie más húmeda y homogénea, la aplicación es más fácil.
- 02** Muy fácil uso de bayeta atrapapolvo después de la aplicación.
- 03** Proporciona un acabado sedoso y suave.
- 04** Sólo para colores sólidos.
- 05** Mejora el resultado del barniz.
- 06** En condiciones climáticas extremas (como baja humedad), WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor asegura la formación de una película que evita defectos en la superficie.

FICHA TÉCNICA

WB2050




CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR

Product preparation - application con Promotor para Base Bicapa WB2050



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Consulte la Ficha Técnica original Cromax Pro Basecoat para la calidad seleccionada.



para colores bicapa		Base Bicapa	Promotor*	Controlador para Base Bicapa
		Cromax Pro	WB2050	WB2040/ WB2043/ WB2045
Estándar	Colores con efecto	100	-	20
Estándar	Colores sólidos	90	10	10

para colores tricapa		Base Bicapa	Promotor*	Activador	Controlador para Base Bicapa
		Cromax Pro	WB2050	WB2075	WB2040/ WB2043/ WB2045
Estándar	Colores con efecto	100	-	-	20
Estándar	Colores sólidos	86	9	5	10
Estándar	Resina de difuminado	100	-	5	-

para colores especiales (que contienen WB1735)		Base Bicapa	Promotor*	Controlador para Base Bicapa
		Cromax Pro	WB2050	WB2045
Estándar	Colores con efecto	100	-	50

Con Activador para Base Bicapa Cromax Pro WB2075		Base Bicapa	Promotor*	Resina de difuminado	Activador	Controlador para Base Bicapa
		Cromax Pro	WB2050	WB2091/ WB2093	WB2075	WB2040/ WB2043/ WB2045
Utilizar bajo el barniz CC6750	Colores sólidos	86	9	-	5	10
	Difuminado	-	-	95	5	-
Underhood / interior	Colores con efecto	90	-	-	10	20
	Colores sólidos	90	-	-	10	10

* Remover bien después de añadir Promotor para Base Bicapa WB2050



Consulte la Ficha Técnica original Cromax Pro Basecoat para la calidad seleccionada.
Usar en la misma jornada laboral. Los colores se han de guardar sin añadir Promotor para Base Bicapa WB2050.



	Boquilla	Presión de aplicación	
Híbrida	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Consulte la Ficha Técnica original Cromax Pro Basecoat para la calidad seleccionada.
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Consulte la Ficha Técnica original Cromax Pro Basecoat para la calidad seleccionada.

Seguir las instrucciones del fabricante



1.5 manos

Consulte la Ficha Técnica original Cromax Pro Basecoat para la calidad seleccionada.



Para opciones de secado, consultar las páginas de detalles anexos.



Barniz

Cumple la legislación COV

2004/42/II(d)(420) 420: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(d))) listo al uso es un máximo de 420 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 420 g/li.

FICHA TÉCNICA

WB2050




CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR


Productos

WB2050 Cromax® Pro Basecoat Promotor

Mezcla de producto



Las proporciones de mezcla con agentes especiales están disponibles en el apartado de mezcla del producto en Chromaweb y en las fichas técnicas específicas.



12 - 25 μm



Consulte la Ficha Técnica original para la calidad seleccionada.



Limpiar tras su uso con un limpiador base agua apropiado.

Observaciones

- No se recomienda mezclar el Promotor para Base Bicapa WB2050 en la máquina de mezclas. Agitar ligeramente antes de usar.
- Promotor para Base Bicapa WB2050 se ha diseñado para usarlo en condiciones críticas, p.ej. baja humedad y secado en cabina.
- No usar Promotor para Base Bicapa WB2050 en condiciones de alta humedad relativa: >50%
- Para conocer todos los procesos de aplicación pertinentes, consulte la ficha Técnica original de Cromax Pro Basecoat.
- Después de añadir Promotor para Base Bicapa WB2050 a Cromax Pro Basecoat, asegurarse de remover bien esta mezcla antes de añadir el Controlador para Base Bicapa Cromax Pro.
- Para seleccionar el controlador, consulte la Tabla de Temperaturas.

FICHA TÉCNICA

WB2050



CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR

< 30°C	< 30°C	< 30°C	< 30°C	< 30°C
Humedad relativa	Resina	Promotor	Controlador	TN800W
< 15%	Resinas estándar	WB2050	WB2045	-
15% - 25%	Resinas estándar	WB2050	WB2043	-
26% - 35%	Resinas estándar	WB2050	WB2043	-
36% - 50%	Resinas estándar	WB2050	WB2040	-

> 30°C	> 30°C	> 30°C	> 30°C	> 30°C
Humedad relativa	Resina	Promotor	Controlador	TN800W
< 12%	Resinas lentas	-	WB2045	10%
13% - 25%	Resinas estándar	WB2050	WB2045	10%
26% - 35%	Resinas estándar	WB2050	WB2043	(10%)
> 35%	Resinas estándar	WB2050	WB2040/3	-
> 50%	Resinas estándar	-	WB2040 (20-30%)	-

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.