3606SA
SOLVENTBORNE GUN CLEANER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El limpiador de pistolas de base solvente 3606SA Solventborne Gun Cleaner limpia las pistolas de forma cuidadosa, eficiente y suave gracias a su alto poder disolvente para eliminar todas las impurezas de los disolventes 1K y productos base agua, así como la pintura 2K no completamente curada. 3606SA ahorra mucho tiempo gracias a su sencilla aplicación. El pulverizador de 400 ml está equipado con una cánula corta y una larga para una aplicación eficiente y cómoda, por lo que es una alternativa flexible y rentable a la máquina de limpieza de pistolas.

CARACTERÍSTICAS

01 Limpia las pistolas de pulverización a fondo, rápida y suavemente.

02 Inmenso ahorro de tiempo.

03 Alta potencia disolvente.

Limpiador de pistolas

FICHA TÉCNICA

3606SA

SOLVENTBORNE GUN CLEANER

Product preparation - application

Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Listo para usar

No es aplicable

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(e)(840) 750: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(e))) listo al uso es un máximo de 840 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 750 g/li.

FICHA TÉCNICA

3606SA

SOLVENTBORNE GUN CLEANER

Productos

3606SA Solventborne Gun Cleaner

1. Después de la aplicación, vaciar la pistola.
2. Quitar la copa de pintura y desconectar el suministro de aire. Opcionalmente, sacar la boquilla de pintura y la de aire.
3. Limpiar el interior de la pistola y las piezas desmontadas con una maneguera de plástico corta o larga. Usar sobre un recipiente para recoger los residuos. (Distancia de aplicación: 0 – 20 cm)
4. Dejar que los disolventes residuales se escurran de la pistola.
5. Use aire comprimido para secar la pistola y volver a montarla.

Observaciones

- La información sobre el uso se refiere a un recipiente nuevo sin utilizar, almacenado correctamente entre 15 - 25 ° C y una humedad relativa por debajo del 60%. El recipiente se ha de almacenar y transportar en posición vertical, seco y protegido de influencias químicas o mecánicas. Se han de seguir las instrucciones de seguridad relativas al recipiente, así como todas las disposiciones legales del almacén.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.