

# 710R

## 1K ULTRA FINE PUTTY



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ultra Fine Putty 710R es una masilla 1K de acabado para pequeños arañazos o descascarillados. Se puede aplicar sobre sustratos de acero desnudo y sobre numerosos acabados de OEM y fondos Cromax.

### CARACTERÍSTICAS

- 01 Estructura fina y homogénea.
- 02 Adecuada para los arañazos más pequeños o burbujas de aire.
- 03 Buena adherencia.
- 04 Lijado fácil - deja un acabado uniforme.
- 05 Lista para usar - no se ha de mezclar.
- 06 Secado rápido con un acabado uniforme y sin poros.
- 07 Relleno fácil y rápido.
- 08 Se puede lijar o recubrir enseguida.

# FICHA TÉCNICA

## 710R

### 1K ULTRA FINE PUTTY




#### Product preparation - application



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios  
Aparejos pretratados con productos 2K de poliéster y lijados fino.  
Aparejo 2K o Imprimación-Aparejo Epoxy 2K totalmente seco, lijado y limpio



Listo para usar




No es aplicable



	<b>710R</b>
<b>20 °C</b>	30 min - 1 h



P240 - P500



Aparejo  
Imprimación-aparejo

Cumple la legislación COV

Esta mezcla de producto no cumple la legislación COV.

# FICHA TÉCNICA

## 710R

## 1K ULTRA FINE PUTTY



### Productos

710R 1K Ultra Fine Putty



Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

### Observaciones

- El material debe estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de su uso.
- Aplicar entre 2 y 4 manos a intervalos mínimos de 10 minutos.
- La masilla fina 1K solo se recomienda para pequeños arañazos o poros. Para un mayor relleno utilizar masilla de poliéster 2K.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.