


3920S

DÉGRAISSANT



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le dégraissant 3920S est un mélange de solvants conçu pour le nettoyage final et le dégraissage avant l'application des sous-couches et des laques de finition sur les marchés non-COV. Il élimine les contaminants non solubles à l'eau des zones qui ont été préparées afin d'obtenir une surface remarquablement propre.

Nettoyant final à base de solvants

CARACTERISTIQUES

01 Élimine les contaminants non solubles à l'eau.

FICHE TECHNIQUE

3920S

DÉGRAISSANT



Product preparation - application Nettoyant de Préparation



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.




Impression-Apprêt ou Apprêt, poncé.

Dégraissier la zone à réparer au 3920S pour éliminer les contaminants non solubles dans l'eau. Essuyer avec un chiffon sec.

Changer souvent de chiffon, ne jamais utiliser des chiffons sales.

Ne jamais laisser le Dégraissant 3920S s'évaporer de la surface. Ne traiter qu'une petite zone à la fois.



Prêt-à-l'emploi



Non applicable

Conforme COV

2004/42/IIB(a)(850) 775: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(a)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 850 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 775 g/l.

FICHE TECHNIQUE

3920S


DÉGRAISSANT



Product preparation - application Nettoyant Final



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Impression-Apprêt ou Apprêt, poncé.


Ancienne peinture ou d'origine convenablement poncée.

Dégraissier la surface poncée avec le Dégraissant 3920S juste avant l'application des sous-couches ou des peintures de finition.

Essuyer avec un chiffon sec.

Changer souvent de chiffon, ne jamais utiliser des chiffons sales.

Ne jamais laisser le Dégraissant 3920S s'évaporer de la surface. Ne traiter qu'une petite zone à la fois.



Prêt-à-l'emploi



Non applicable

Conforme COV

Ce produit n'est pas conforme COV.

FICHE TECHNIQUE

3920S

DÉGRAISSANT



Produits

3920S Dégraissant

Remarques

- Refermer le récipient après emploi. Ceci permet d'éviter que le produit s'évapore et perde son efficacité.
- 3920S ne convient pas pour éliminer les silicones ou la cire de lustrage. Pour cela, utiliser 3919S.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Cromax. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Cromax, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.