

# PS1800 METAL PRETREATMENT WIPES



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Basato su una nuova tecnologia, PS1800 Metal Pretreatment Wipes from Cromax sono pronti all'uso e rendono il processo di pretrattamento del metallo molto più semplice e veloce. I panni forniscono sia aderenza che protezione dalla corrosione per il successivo processo di verniciatura.

**Pretrattamento del metallo nudo con l'utilizzo di Ultra Performance Energy Surfacer**

## CARATTERISTICHE

- 01** Applicazione facile e veloce per il pretrattamento di superfici metalliche nude.
- 02** Progettato appositamente per l'uso con Surfacer Ultra Performance.
- 03** Adatto anche per piccole aree di carteggiatura in combinazione con alcuni Surfacer Cromax.
- 04** Fornisce un'adesione eccellente e protezione dalla corrosione.
- 05** Facile da usare, nessun potlife come con i prodotti miscelati, nessuna necessità di pulizia degli aerografi e nessun fumo di applicazione.
- 06** Economico: un panno può trattare circa 2 m<sup>2</sup>.
- 07** Tempi di appassimento ridotti rispetto ai primer acidi standard.
- 08** Senza cromo e facile da smaltire con un contenuto di VOC molto basso (meno dell'1,5%).

# SCHEDA TECNICA

**PS1800**



## METAL PRETREATMENT WIPES

### Product preparation - application



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.




Acciaio nudo carteggiato e pulito

Lamiera zincata o in alluminio morbido, carteggiata e pulita.

Applicare le salviette incrociando i passaggi. Assicurarsi che la superficie rimane bagnata per almeno 1 minuto. Questo è necessario per una passivazione efficace del metallo.

Non si applicano solo sulle zone di metallo nudo .


Lo stessa salvietta (wipe) non deve essere usata per diversi tipi di superfici metalliche.



Pronto all'uso



Non applicabile



Ultra Performance Surfacers sono particolarmente adatti.

Il fondo deve essere essiccato, sovraverniciabile entro 15 minuti.

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIIB(a II)(200) 14: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(a II)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 200 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 14g/l.

# SCHEDA TECNICA

## PS1800




# METAL PRETREATMENT WIPES

## Prodotti

PS1800 Metal Pretreatment Wipes

## Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Chromaweb e nella scheda tecnica.

## Note

- PS1800 Metal Pretreatment Wipes devono essere protette dal gelo. Se le salviette sono congelate, sono irreversibilmente danneggiate e non possono essere riutilizzate.
- It is not recommended to use 1K primer, Wash Primer and polyester products over this product.
- L'impiego dei dispositivi di protezione individuale idonei è raccomandato durante l'applicazione: guanti di gomma sono di particolare importanza, oltre a indumenti da lavoro e occhiali di sicurezza.
- richiudere sempre il pacchetto immediatamente dopo la rimozione della salvietta nuova.
- Per un uso multiplo, le salviette possono essere riposte in un sacchetto o contenitore di plastica chiuso per massimo un giorno lavorativo. Le salviette usate non devono essere riposte nel contenitore originale.
- Se il liquido presente nelle salviette si dovesse accumulare nel fondo della confezione, posizionare il pacchetto orizzontalmente per fare riassorbire il liquido stesso.
  
- Le salviette asciutte devono essere scartate in quanto non possono essere utilizzate o inumidite di nuovo.
- PS1800 Metal Pretreatment Wipes sono senza cromo.
- Resa: 1 salvietta(wipe)/ 2 m<sup>2</sup>
- Adatto anche per piccole aree di metallo nudo esposte dopo la carteggiatura, nel corso del processo di riparazione in combinazione con Cromax High Productive Surfacers 105xR & 1054RA, Low Emission Surfacers Plus LE200x e Cromax Pro Surfacers PS106x.
- Si sconsiglia di utilizzare primer 1K, Wash Primer prodotti in poliestere e resina epossidica Primer-Surfacers su questo prodotto.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Cromax. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Cromax escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.