

WB2050

CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR



PRODUCTOMSCHRIJVING

WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor ondersteunt een superieure aflak. Het verbetert de applicatie voor een meer uniform oppervlak. Het wordt met name aanbevolen voor effen kleuren. Zelfs onder lastige klimaatomstandigheden ondersteunt WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor een perfect eindresultaat.

EIGENSCHAPPEN


- 01 Door een betere en meer homogene bevochtiging van de basecoat op de ondergrond, wordt de applicatie eenvoudiger.
- 02 Een stofdoek kan direct na applicatie worden gebruikt.
- 03 Draagt bij aan een glad oppervlak, met name bij effen kleuren.
- 04 Alleen te gebruiken in uni kleuren.
- 05 Betere Clearcoat uitstraling.
- 06 Bij extreme klimaatomstandigheden (lage luchtvochtigheid) zorgt WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor voor een betere laagopbouw en voorkomt onjuistheden in het oppervlakte.

CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR

Product preparation - application met WB2050 Basislak Promotor



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Ga naar de originele Cromax Pro Basecoat TDS van de gekozen kwaliteit.



voor 2-laags kleuren		Basislak	Promotor*	Basislak Controller	
		Cromax Pro	WB2050	WB2040/ WB2043/ WB2045	
Standaard	Effectkleuren	100	-	20	
Standaard	Uni kleuren	90	10	10	

Voor 3-laags kleuren		Basislak	Promotor*	Verharder	Basislak Controller
		Cromax Pro	WB2050	WB2075	WB2040/ WB2043/ WB2045
Standaard	Effectkleuren	100	-	-	20
Standaard	Uni kleuren	86	9	5	10
Standaard	Blender	100	-	5	-

voor Speciale kleuren (die WB1735 bevatten)		Basislak	Promotor*	Basislak Controller	
		Cromax Pro	WB2050	WB2045	
Standaard	Effectkleuren	100	-	50	

Met Cromax Pro Basislak Verharder WB2075		Basislak	Promotor*	Blender	Verharder	Basislak Controller
		Cromax Pro	WB2050	WB2091/ WB2093	WB2075	WB2040/ WB2043/ WB2045
Voor gebruik onder CC6750		Uni kleuren	86	9	-	10
		Uitspuiten	-	-	95	-
Underhood / interior		Effectkleuren	90	-	-	20
		Uni kleuren	90	-	-	10

*Goed roeren na toevoeging van WB2050 Basecoat Promotor



Ga naar de originele Cromax Pro Basecoat TDS van de gekozen kwaliteit.
Dezelfde werkdag opgebruiken. Kleuren moeten bewaard worden zonder toevoeging van de WB2050 Basislak Promotor.



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Ga naar de originele Cromax Pro Basecoat TDS van de gekozen kwaliteit.
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Ga naar de originele Cromax Pro Basecoat TDS van de gekozen kwaliteit.

zie instructies van de fabrikant



1.5 lagen

Ga naar de originele Cromax Pro Basecoat TDS van de gekozen kwaliteit.



Voor droogmogelijkheden, zie gedetailleerde pagina.



Blanke lak

VOC-Conform


2004/42/IIB(d) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR


Producten

WB2050 Cromax® Pro Basecoat Promotor

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



12 - 25 µm



Ga naar de originele TDS van de gekozen kwaliteit.



Maak na gebruik schoon met een geschikte watergedragen pistolenreiniger.

Opmerkingen

- Oproeren van WB2050 Basislak Promotor op de mengmachine is niet aanbevolen. Lichtjes opschudden voor gebruik.
- WB2050 Basislak Promotor is ontwikkeld voor gebruik onder moeilijke omstandigheden, vb. lage vochtigheid en geforceerd drogen.
- Gebruik geen WB2050 Basislak Promotor bij hoge luchtvochtigheid >50% rel. vochtigheid.
- Voor het verloop van alle relevante applicatieprocessen, ga naar de originele Cromax Pro Basecoat TDS.
- Na toevoeging van WB2050 Basislak Promotor aan Cromax Pro Basecoat, ervoor zorgen dat dit mengsel goed opgeroerd wordt alvorens Cromax Pro Basecoat Controller toe te voegen.
- Voor de keuze van de Controller, ga naar de klimaatgids.

CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR

< 30°C	< 30°C	< 30°C	< 30°C	< 30°C
Relatieve Vochtigheid	Binder	Promotor	Controller	TN800W
< 15%	Standaard binders	WB2050	WB2045	-
15% - 25%	Standaard binders	WB2050	WB2043	-
26% - 35%	Standaard binders	WB2050	WB2043	-
36% - 50%	Standaard binders	WB2050	WB2040	-

> 30°C	> 30°C	> 30°C	> 30°C	> 30°C
Relatieve Vochtigheid	Binder	Promotor	Controller	TN800W
< 12%	Trage binders	-	WB2045	10%
13% - 25%	Standaard binders	WB2050	WB2045	10%
26% - 35%	Standaard binders	WB2050	WB2043	(10%)
> 35%	Standaard binders	WB2050	WB2040/3	-
> 50%	Standaard binders	-	WB2040 (20-30%)	-

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.