


3919S PREPSOL



OPIS PRODUKTU

Prepsol 3919S to spełniający normy LZO wstępny zmywacz, który eliminuje nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia, takie jak wosk, środek polerujący, smoła, silikon i smar.

**Wstępny zmywacz na bazie
rozcieńczalnika**


CECHY

01 Eliminuje zanieczyszczenia nierozpuszczalne w wodzie ze starych warstw lakieru.


Product preparation - application Środek do wstępnego czyszczenia



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Stara lub fabryczna powłoka lakieru.
Odtłuścić powierzchnię przewidzianą do naprawy przy użyciu 3919S.
Wytrzeć do sucha czystą ściereczką.
Często zmieniać ściereczki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.
Ważne jest dokładne oczyszczenie powierzchni przed jakąkolwiek operacją szlifowania. Szlifowanie spowoduje wcieranie zanieczyszczeń w powierzchnię.



Gotowy do użycia



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(a)(850) 835: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(a)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 835 g/l.



3919S

PREPSOL

Produkty

3919S Prepsol

Uwagi

- Zamknij pojemnik po użyciu. Zapobiega to odparowaniu materiału i utracie siły działania.
- Nie należy używać przed nałożeniem jakiegokolwiek powłoki.
- Nigdy nie stosować 3919S na niepokryty, czysty metal. Należy zastosować 3608S. W przypadku przeszlifowanych miejsc użyć odtłuszczacza.
- Nigdy nie pozwól, aby 3919S odparował z powierzchni. Obrabiać tylko małą powierzchnię w tym samym czasie.
- Zmywacz wstępny, który usuwa nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia, takie jak wosk, politura, smoła, silikony i tłuszcze ze starych powłok lakierniczych.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.