

PS1800

METAL PRETREATMENT WIPE



OPIS PRODUKTU

Ściereczki na bazie chemii kwasowej PS1800 Metal Pretreatment Wipes od marki Cromax są gotowe do użycia. Proces przygotowania powierzchni metalowych jest bardzo szybki i łatwy. Ściereczki zapewniają zarówno przyczepność, jak i ochronę przed korozją.

Ściereczki do przygotowania metalowych powierzchni. Dedykowane do stosowania z Podkładami Ultra Performance Surfacers.

CECHY

- 01** Szybka i łatwa aplikacja za pomocą ściereczek na góły metal.
- 02** Dedykowane do stosowania z podkładami Ultra Performance Surfacers.
- 03** Odpowiednie do stosowania na małych, przeszlifowanych powierzchniach w połączeniu z odpowiednimi podkładami Cromax.
- 04** Ściereczki zapewniają doskonałą przyczepność i ochronę przed korozją.
- 05** Produkt łatwy w użyciu, bez ograniczonej żywotności mieszanki, bez czyszczenia pistoletu, bez mgły lakierniczej.
- 06** Produkt ekonomiczny; jedna ściereczka wystarcza na około 2m².
- 07** Krótszy czas odparowania w porównaniu do podkładów reaktywnych 2K.
- 08** Produkt bezchromowy na bazie wody, łatwy w utylizacji, o bardzo niskiej zawartości LZO (mniej niż 1,5%).


PS1800

METAL PRETREATMENT WIPES

Product preparation - application




Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czysta stal przeszlifowana i oczyszczona
Blachy stalowe ocynkowane lub miękkie aluminium, przeszlifowane i oczyszczone
Zastosować metodę krzyżową przy przecieraniu ściereczką dla uzyskania dokładności nanoszenia środka. Upewnić się, że powierzchnia pozostaje mokra przez co najmniej 1 minutę. Jest to konieczne dla skutecznej pasywacji metalu.


Stosuje się tylko na czyste powierzchnie metalowe.
Ta sama ściereczka nie powinna być stosowana do różnych typów podłoży metalowych.



Gotowy do użycia



Nie dotyczy



Ultra Performance Surfacers są szczególnie odpowiednie.
Powierzchnia musi być sucha, polakierowana w ciągu 15 minut.

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(a II)(200) 14: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(a II)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 200 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 14 g/l.


PS1800

METAL PRETREATMENT WIPES

Produkty

PS1800 Metal Pretreatment Wipes

Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Chromaweb oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.

Uwagi

- PS1800 Metal Pretreatment Wipes powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem. Jeśli ściereczki ulegną zamrożeniu, to zostaną nieodwracalnie uszkodzone i nie mogą być ponownie użyte.
- Nie zaleca się nanoszenia na ten produkt gruntu 1K, gruntu Wash Primer i produktów poliestrowych.
- Podczas stosowania zalecany jest odpowiedni sprzęt ochrony osobistej: rękawice gumowe mają tu szczególne znaczenie oprócz roboczej odzieży ochronnej i okularów ochronnych.
- Natychmiast po wyjęciu nasyconej ściereczki zawsze uszczelnić opakowanie zbiorcze ściereczek.
- W przypadku wielokrotnego stosowania ściereczki mogą być przechowywane w zamkniętej plastikowej torebce lub pojemniku, do maksymalnie jednego dnia roboczego. Używane ściereczki nie powinny być wkładane ponownie do oryginalnego pojemnika.
- Jeżeli wolny płyn gromadzi się w dolnej części opakowania ściereczek roluj opakowanie w pozycji poziomej w celu ponownego wchłonięcia przez nie płynu.
- Wysuszone ściereczki muszą być usunięte, ponieważ nie mogą być wykorzystywane ponownie lub ponownie nawilżane.
- Wodne PS1800 Metal Pretreatment Wipes są pozbawione chromu.
- Wydajność: 1 ściereczka/ 2 m²
- Również nadaje się do użycia na powstałe w procesie naprawy przeszlifowania do czystego metalu o małej powierzchni w połączeniu z podkładami Cromax High Productive Surfacer 105xR & 1054RA, Low Emission Surfacer Plus LE200x i Cromax Pro Surfacer PS106x.
- Nie zaleca się stosowania na ten produkt gruntu 1K, grunt Wash Primer, produktów poliestrowych oraz epoksydowego Primer-Surfacer.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.