

# 710R

## 1K ULTRA FINE PUTTY



### Descrição do Produto

O Betume Ultra Fino 710R é um betume 1K de acabamento fino para pequenos riscos e danos causados por gravilha. Pode ser aplicado sobre substratos de metal descoberto e em muitos acabamentos OEM e produtos de fundo da Cromax.

### Características

- 01** Possui uma estrutura fina e homogénea.
- 02** Adequado para os mais pequenos riscos ou bolhas de ar.
- 03** Proporciona boa aderência.
- 04** Permite uma lixagem simples e com um acabamento liso.
- 05** Produto pronto a aplicar - não necessita mistura.
- 06** Secagem muito rápida proporcionando um acabamento liso não poroso.
- 07** Proporciona um enchimento simples e rápido.
- 08** Pode ser lixado ou revestido rapidamente.

# Ficha Técnica

## 710R


### 1K ULTRA FINE PUTTY




#### Product preparation - application



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.  
Superfícies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K.  
Aparelhos 2K ou Primário-Aparelho Epóxi 2K completamente curados, lixados e desengordurados



Pronto a aplicar



Não aplicável




20 °C

**710R**

30 min - 1 h



P240 - P500



Aparelho  
Primário aparelho

Conforme COV

Esta mistura de produto não é conforme COV.

# Ficha Técnica

## 710R

## 1K ULTRA FINE PUTTY



### Produtos

710R 1K Ultra Fine Putty



Limpar após utilização com um diluente de limpeza base solvente adequado.

### Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Aplicar em 2 a 4 demãos com intervalo mínimo de 10 minutos.
- O Betume Fino 1K é apenas recomendado para pequenos riscos ou danos resultantes do impacto de gravilha. Para mais enchimento, utilizar um betume poliéster.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.