

WB2050

CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR



Descrição do Produto

WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor proporciona um acabamento com superior qualidade e aparência. Melhora o manuseio e a aplicação para uma superfície mais uniforme. É especialmente recomendado para cores lisas. Mesmo sob condições climáticas difíceis, o WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor proporciona um acabamento perfeito.

Características

- 01** A aplicação torna-se mais fácil, devido a um melhor e mais homogêneo molhar da Base no substrato,
- 02** Uma tela de limpeza pode ser usada logo após a aplicação.
- 03** Proporciona um acabamento com uma aparência suave como seda, especialmente com cores lisas.
- 04** Melhora a aparência do Verniz.
- 05** Em condições climáticas extremas (baixa humidade) WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor garante uma melhor película e evita defeitos à superfície.

Ficha Técnica

WB2050




CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR

Product preparation - application com WB2050 Promotor Base Bicamada



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Consulte a FT original de Cromax Pro Base Bicamada da qualidade seleccionada.



para cores bicamada		Base Bicamada	Promotor*	Controlador Base Bicmada	
		Cromax Pro	WB2050	WB2040/ WB2043/ WB2045	
Referência	Cores de efeito	100	-	20	
Referência	Cores sólidas	90	10	10	

para cores Tri-camada		Base Bicamada	Promotor*	Activador	Controlador Base Bicmada
		Cromax Pro	WB2050	WB2075	WB2040/ WB2043/ WB2045
Referência	Cores de efeito	100	-	-	20
Referência	Cores sólidas	86	9	5	10
Referência	Aditivo de Disfarces	100	-	5	-

Para cores especiais (contendo WB1735)		Base Bicamada	Promotor*	Controlador Base Bicmada	
		Cromax Pro	WB2050	WB2045	
Referência	Cores de efeito	100	-	50	

Com WB2075 Cromax® Pro Activador para Base Bicamada		Base Bicamada	Promotor*	Aditivo de Disfarces	Activador	Controlador Base Bicmada
		Cromax Pro	WB2050	WB2091/ WB2093	WB2075	WB2040/ WB2043/ WB2045
Para usar sob o CC6750		Cores sólidas	86	9	-	10
	Técnica de disfarce	-	-	95	5	-
Underhood / interior		Cores de efeito	90	-	10	20
	Cores sólidas	90	-	-	10	10

*Homogeneizar bem após adição de WB2050 Promotor Base Bicamada



Consulte a FT original de Cromax Pro Base Bicamada da qualidade seleccionada.
Usar no próprio dia de trabalho. As cores devem ser guardadas sem a adição do WB2050 Promotor Base Bicamada.



	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
"Compliant"	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Consulte a FT original de Cromax Pro Base Bicamada da qualidade seleccionada.
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Consulte a FT original de Cromax Pro Base Bicamada da qualidade seleccionada.

consultar instruções do fabricante



1.5 demãos

Consulte a FT original de Cromax Pro Base Bicamada da qualidade seleccionada.



Para as opções de secagem, ver a página de detalhes.



Verniz

Conforme COV

2004/42/IIIB(d)(420) 420: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(d)) na forma pronta a usar, é no máximo de 420 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 420 g/l.

Ficha Técnica

WB2050




CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR


Produtos

WB2050 Cromax® Pro Basecoat Promotor

Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Chromaweb no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



12 - 25 µm



Consultar a FT original da qualidade seleccionada.



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas aquoso adequado.

Observações

- A agitação do WB2050 Promotor Base Bicamada na máquina agitadora não é recomendado. Abanar suavemente antes de utilizar.
- WB2050 Promotor Base Bicamada foi desenvolvido para utilizar em condições críticas, p. ex. humidade baixa e secagem em estufa.
- Não utilizar WB2050 Promotor Base Bicamada em climas de humidade elevada, humidade relativa >50%.
- Para o decurso de todo o processo de aplicação relevante, consulte a FT original de Cromax Pro Base Bicamada.
- Após adição de WB2050 Promotor Base Bicamada a Cromax Pro Base Bicamada, assegure que a mistura é bem homogeneizada antes de adicionar o Cromax Pro Controlador Base Bicamada.
- Para a selecção do controlador, consulte o Guia Climático.

Ficha Técnica

WB2050



CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR

< 30°C	< 30°C	< 30°C	< 30°C	< 30°C
Humidade relativa	Ligante	Promotor	Controlador	TN800W
< 15%	Resinas referência	WB2050	WB2045	-
15% - 25%	Resinas referência	WB2050	WB2043	-
26% - 35%	Resinas referência	WB2050	WB2043	-
36% - 50%	Resinas referência	WB2050	WB2040	-

> 30°C	> 30°C	> 30°C	> 30°C	> 30°C
Humidade relativa	Ligante	Promotor	Controlador	TN800W
< 12%	Resinas lentas	-	WB2045	10%
13% - 25%	Resinas referência	WB2050	WB2045	10%
26% - 35%	Resinas referência	WB2050	WB2043	(10%)
> 35%	Resinas referência	WB2050	WB2040/3	-
> 50%	Resinas referência	-	WB2040 (20-30%)	-

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.