

WB2050

CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR



PRODUKTBESKRIVNING

WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor ger ett överlägset topplacksutseende. Det förbättrar hantering och applicering för en mer enhetlig yta. Det rekommenderas endast för solida kulörer. Även under svåra klimatförhållanden stöder WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor en perfekt finish.

FAKTA

- 01 På grund av en bättre och mer homogen vätning av baslaken på underlaget blir appliceringen enklare.
- 02 En klibbtrasa kan användas direkt efter avstängningstid.
- 03 Stöder ett silkeslen baslackutseende.
- 04 Använd endast i solida färger.
- 05 Bättre Klarlack utseende.
- 06 Vid extrema klimatförhållanden (låg luftfuktighet) WB2050 Cromax Pro Basecoat Promotor garanterar en bättre filmbyggnad och undviker ytfel.

TEKNISKT DATABLAD

WB2050




CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR

Product preparation - application med WB2050 Baslack Promotor



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Refererar till original Cromax Pro Baslack TDS för vald kvalite.



för 2-skiktsskulörer		Baslack	Promotor*	Basecoat Controller	
		Cromax Pro	WB2050	WB2040/ WB2043/ WB2045	
Standard	Effektkulörer	100	-	20	
Standard	Solida kulörer	90	10	10	

för 3-skiktsskulörer		Baslack	Promotor*	Aktivator	Basecoat Controller
		Cromax Pro	WB2050	WB2075	WB2040/ WB2043/ WB2045
Standard	Effektkulörer	100	-	-	20
Standard	Solida kulörer	86	9	5	10
Standard	Blender	100	-	5	-

för Speciella kulörer (innehållande WB1735)		Baslack	Promotor*	Basecoat Controller	
		Cromax Pro	WB2050	WB2045	
Standard	Effektkulörer	100	-	50	

Med Cromax Pro Baslack Aktivator WB2075		Baslack	Promotor*	Blender	Aktivator	Basecoat Controller
		Cromax Pro	WB2050	WB2091/ WB2093	WB2075	WB2040/ WB2043/ WB2045
För användning under CC6750		Solida kulörer	86	9	-	10
		Utbättring	-	-	95	-
Underhood / interior		Effektkulörer	90	-	10	20
		Solida kulörer	90	-	10	10

*Rör nog efter tillsättning WB2050 Basecoat Promotor



Refererar till original Cromax Pro Baslack TDS för vald kvalite.
Använd inom en arbetsdag. Kulörerna skall lagras utan tillsättning av WB2050 Baslack Promotor.



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Refererar till original Cromax Pro Baslack TDS för vald kvalite.
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Refererar till original Cromax Pro Baslack TDS för vald kvalite.

Se tillverkarens anvisningar!



1.5 sprutvarv

Refererar till original Cromax Pro Baslack TDS för vald kvalite.



För torkalternativ, se detaljerad sida.



Klarlack

VOC anpassad


2004/42/IIIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR


Produkter

WB2050 Cromax® Pro Basecoat Promotor

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.



12 - 25 µm



Refererar till original TDS för vald kvalite.



Rengör efter användandet med en lämplig vattenburen pistolrengöring.

Anvisningar

- Omrörning av WB2050 Baslack Promotor på mixmaskin är inte att rekommendera. Mild skakning före användning.
- WB2050 Baslack Promotor är utvecklad för användning i onormala förhållande som t.ex. låg luftfuktighet och forcerad torkning.
- Använd inte WB2050 Baslack Promotor i hög luftfuktighet >50% rel.fuktighet
- För tillgång till alla relevanta applicationsprocesser, se i original Cromax Pro Baslack TDS.
- Efter tillsättning av WB2050 Baslack Promotor till Cromax Pro Baslack, skall blandningen röras ihop noggrant innan tillsättning av Cromax Pro Basecoat Controller.
- För val av Controller, se i klimatguiden.

CROMAX® PRO BASECOAT PROMOTOR

< 30°C	< 30°C	< 30°C	< 30°C	< 30°C
Relativ luftfuktighet	Binder	Promotor	Controller	TN800W
< 15%	Standard binders	WB2050	WB2045	-
15% - 25%	Standard binders	WB2050	WB2043	-
26% - 35%	Standard binders	WB2050	WB2043	-
36% - 50%	Standard binders	WB2050	WB2040	-

> 30°C	> 30°C	> 30°C	> 30°C	> 30°C
Relativ luftfuktighet	Binder	Promotor	Controller	TN800W
< 12%	Långsamma binders	-	WB2045	10%
13% - 25%	Standard binders	WB2050	WB2045	10%
26% - 35%	Standard binders	WB2050	WB2043	(10%)
> 35%	Standard binders	WB2050	WB2040/3	-
> 50%	Standard binders	-	WB2040 (20-30%)	-

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.